

AQUALYS MAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en émulsion



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neuf et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches.

PROPRIETES

Bon pouvoir garnissant et couvrant
Très grande facilité d'application
Belle blancheur
Abrasion humide classe 1 selon NF EN 13300

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat pommelé fin
Masse volumique	: 1.6+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 64+/- 2% en volume: 42.5+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: < 3 %
Rendement	: 8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



AQUALYS MAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en émulsion

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Brosse, Airless : Dilution 0 - 3%
Rouleau : Méché Antigoutte - Polyamide tissé 14mm (L'outil parfait)
Dilution : Prêt à l'emploi
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de peinture, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	AQUALYS PRIMAIRE	2 couches d'AQUALYS MAT
plâtre	IKARPRIM AQUASOFT PRIMAIRE	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité